



- 1 **Удлиненный мостик**
- 2 **Ширина ленты 16 мм**
– для применения, где требуется жесткий момент затяжки и контактное давление
- 3 **Маркировка размера хомута на ленте**
– предотвращение ошибок

Хомуты для шланга с червячной резьбой

Хомут NORMACLAMP® HD применяется там, где требуется жесткий момент затяжки и контактное давление. Этот хомут дополняет наш ассортимент хомутов для шлангов с червячной резьбой и доступен только с шириной ленты 16 мм и материалом W4.

Главное преимущество

Удлиненный мостик предотвращает утечку и повреждение шланга

Применение

Монтаж силиконовых, пластмассовых и резиновых трубок со стальными вставками

Материалы

| Материал | Корроз.стойкость при испытании в солевом тумане |
|----------|---|
| W4 | Мин. 240 ч* |

* Максимально допустимая коррозия основного металла - 5%

Момент затяжки

| Шир. ленты | Разруш. момент (мин. знач.) | Рекоменд. момент затяжки |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 16 | 17 Нм | макс. 10 Нм* |


* В зависимости от типа применения

Технические характеристики и Информация для заказа


| NORMACLAMP® HD | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|---------------|
| Шир. | Наименование | Размерность | | B | h | L | s | W4 Артикул |
| | | в мм | в дюймах | | | | | |
| 16 | HD 25-45/16 C8 | 25-45 | 1-1 3/4 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 035 |
| | HD 32-54/16 C8 | 32-54 | 1 1/4-2 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 043 |
| | HD 45-67/16 C8 | 45-67 | 1 3/4-2 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 056 |
| | HD 57-79/16 C8 | 57-79 | 2 1/4-3 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 068 |
| | HD 70-92/16 C8 | 70-92 | 2 3/4-3 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 081 |
| | HD 83-105/16 C8 | 83-105 | 3 1/4-4 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 094 |
| | HD 95-118/16 C8 | 95-118 | 3 3/4-4 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 106 |
| | HD 108-130/16 C8 | 108-130 | 4 1/4-5 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 119 |
| | HD 121-143/16 C8 | 121-143 | 4 3/4-5 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 132 |
| | HD 133-156/16 C8 | 133-156 | 5 1/4-6 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 144 |
| | HD 146-168/16 C8 | 146-168 | 5 3/4-6 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 157 |
| | HD 159-181/16 C8 | 159-181 | 6 1/4-7 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 170 |
| | HD 172-194/16 C8 | 172-194 | 6 3/4-7 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 183 |
| | HD 184-206/16 C8 | 184-206 | 7 1/4-8 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 195 |
| | HD 197-219/16 C8 | 197-219 | 7 3/4-8 5/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 208 |
| | HD 210-232/16 C8 | 210-232 | 8 1/4-9 1/8 | 23,0 | 13,0 | 37,0 | 0,7 | 0156 7804 221 |

Другие размеры доступны по запросу

См. стр. 199.




B = общая ширина
корпус



h = общая высота
винт и корпус



L = общая длина
винт и корпус



s = толщина ленты
лента хомута



Маркировка
лента хомута